МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

IMP® МИНИ ТРУБОРЕЗЫ

ДЛЯ ТРУБ ОТ 1/8" ДО 5/8" И ОТ 3/16" ДО 7/8" НАРУЖНЕГО ДИАМЕТРА

- БОЛЬШЕОБЪЕМНЫЕ, МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕСНЫХ МЕСТАХ КУДА ОБЫЧНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ НЕ ВМЕЩАЮТСЯ
- ЗАКРЫТЫЙ ХОДОВОЙ ВИНТ МИНИМИЗИРУЕТ ПОРЧУ ОБЕСПЕЧИВАЯ НЕПРИРЫВНОЕ И ГЛАДКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ПРОТИВОКОРРОЗНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ РОЛИКИ РАСПОЛОЖЕНЫЕ ПОД РЕЗЦОМ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЛЕГЧЕННОЕ СРЕЗАНИЕ И БОЛЕЕ ГЛАДКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
- ВСЕ ТРУБОРЕЗЫ ФИРМЫ ИМПЕРИАЛ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ 100% ЗАВОДСКУЮ ПРОВЕРКУ КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНЫЙ И РОВНЫЙ ОБРЕЗ.

TC-1050 ДЛЯ ТРУБ СЛЕДУЮЩЕГО ДИАМЕТРА: ОТ 1/8" ДО 5/8" И ОТ 4 mm ДО 15 mm. ВКЛЮЧЕН (1) S32633 ДИСК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. РАДИУС ПОВОРОТА 1-1/4". ДЛИНА 1-3/4". ВЕС 2.5 oz.

TC-2050 ДЛЯ ТРУБ СЛЕДУЮЩЕГО ДИАМЕТРА: ОТ 3/16" ДО 7/8" И ОТ 5 mm ДО 22 mm. ВКЛЮЧЕН (1) S75015 ДИСК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. РАДИУС ПОВОРОТА 1-11/16". ДЛИНА 2-1/4". ВЕС 4.0 oz.



РАДИУС ПОВОРОТА 1-1/4"

TC-1050

"BIG IMP"® ТРУБОРЕЗ – " МАЛОГО РАЗМЕРА НО БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ"

ДЛЯ ТРУБ ОТ 3/8" ДО 1-1/8" (ОТ 10 mm ДО 28 mm) НАРУЖНЕГО ДИАМЕТРА

174-F ВКЛЮЧЕНЫ (2) S75015 ДИСКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. РАДИУС ПОВОРОТА 1-15/16" (2-1/4" РАДИУС ПОВОРОТА С ТРУБОЙ 1-1/8"). ДЛИНА 2-11/16". ВЕС 5.0 oz.



РАДИУС ПОВОРОТА 1-15/16"

174-F

S75015 - ЗАПАСНОЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК

ADJUST-O-MATIC® ТРУБОРЕЗ

ДЛЯ ТРУБ ОТ 3/8" ДО 2-5/8" И ОТ 2" ДО 4-1/8" НАРУЖНЕГО ДИАМЕТРА

- ПОДАЧА ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ УСКОРЯЕТ РЕЖУЩИЕ ДЕЙСТВИЕ
- УШИРЕННЫЕ РОЛИКИ С ВЫЕМКОЙ ДЛЯ ОБРЕЗА НЕРОВНОСТЕЙ УПРОЧНЯЮТ РАБОТУ
- ЗАПАСНОЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК НАХОДИТСЯ ПОД КОЛПАЧКОМ РУКОЯТКИ
- ЗАКРЫТЫЙ, ВВИНЧИВАЕМОГО ТИПА ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ; КОРПУС ИЗ ЛЕГКОВЕСНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

21 206-FB ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА ОТ 3/8" ДО 2-5/8" И ОТ 10 mm ДО 66 mm. ВКЛЮЧЕНЫ (2) S74761 ДИСКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ 7-3/4". ВЕС 2.0 lbs.

22 206-FBP РАЗРЕЗАЕТ ПОЛИХЛОРВИНИЛОВУЮ ТРУБКУ 40ОГО ПАРАМЕТРА ДО 2". ВКЛЮЧЕНЫ ОДИН РЕЗНОЙ ДИСК ДЛЯ ПВХ S10000770 И ОДИН ДИСК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ S74761.

23 406-FA ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА ОТ 2" ДО 4-1/8" И 51 mm ДО 104 mm. ВКЛЮЧЕНЫ (2) ДИСКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ S74833. ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ 11-1/4". ВЕС 3.5 lbs.

СООТВЕТСТВУЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ GGG-C-771d, TYPE II, CLASS I

406-FA 206-FB



ПОДАЧА ПОСРЕДСТВОМ ХРАПОВОГО КОЛЕСА
ХРАПОВОЕ ОТЖАТИЕ РАЗМЫКАЕТ РЕЗЕЦ МГНОВЕННО НА МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР



ПОДАЧА ПОСРЕДСТВОМ ХРАПОВОГО КОЛЕСА
НАЖМИТЕ НА РУКОЯТКУ ЧТОБЫ СПУСТИТЬ РЕЖУЩИЙ ДИСК НА ТРУБУ. ПОВЕРНИТЕ РУКОЯТКУ ЧТОБЫ ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ



ВЫЕМКА ДЛЯ ОБРЕЗА НЕРОВНОСТЕЙ
ШИРОКАЯ ВЫЕМКА В РОЛИКАХ ДЛЯ ОБРЕЗА НЕРОВНОСТЕЙ В ТРУБАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ



ЗАПАСНОЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК
ЗАПАСНОЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК НАХОДИТСЯ В РУКОЯТКЕ ПОД КЛЕММОВЫМ КОЛПАЧКОМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

НОВЫЙ НАБОР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА ОТ 1/8” ДО 4-1/8”

ТЕПЕРЬ ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ, ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ЗЕНКОВКИ И КРЕПЕЖЕЙ СТАЛА ЕЩЕ ПРОЩЕ. В НАШЕМ НОВОМ НАБОРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫ НАЙДЕТЕ ЧАСТОИСПОЛЬЗОВАЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИРМЫ ИМПЕРИАЛ. ВЫСТАВЬТЕ ЕГО НА ПРИЛАВКЕ ИЛИ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НА ПРОДАЖУ. ВЫ ДАЖЕ МОЖИТЕ ПРОДАТЬ ВЕСЬ НАБОР СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ.

144-F НАБОР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ИМПЕРИАЛ

- 15ать САМЫХ ЧАСТОИСПОЛЬЗОВАЕМЫХ ЗАПЧАСТЕЙ В УДОБНОМ ФУТЛЯРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
- НАБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НАГЛЯДНУЮ СХЕМУ ДЛЯ БЫСТРОГО И ЛЕГКОГО ОПОЗНАВАНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ.

144-F

144-F В НАБОРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ:

НОМЕР ЗАПЧАСТИ	КОЛИЧЕСТВО	ОПИСАНИЕ	ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
S75015	10	РЕЖУЩИЙ ДИСК ОБЩЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ	TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050
S75046	5	РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ НЕРЖАВЕЙКИ	TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050
S32633	10	РЕЖУЩИЙ ДИСК	TC-1050, 227-FA
S74761	5	РЕЖУЩИЙ ДИСК	206-FB, 206-FBP
S74762	5	ШУРУП ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	TC-1000, TC-1010,312-FC, 174-F, TC-2050
S74833	3	РЕЖУЩИЙ ДИСК	406-FA
S26883	3	ШУРУП ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	TC-1050
S77511	3	ШУРУП ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	206-FB, 206-FBP
S74834	3	ШУРУП ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	406-FA
S76637	3	ТРУБОСЖИМАТЕЛЬНОЕ РОЛИКОВОЕ КОЛЕСИКО	TC-1000, TC-1010, TC-1020, 312-FC
S16003162	5	РЕЖУЩИЙ ДИСК ТОЛЬКО ДЛЯ МЯГКОЙ МЕДИ	TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050
S10000770	3	РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ ПВХ	206-FB, 206-FBP
S7931801	3	ЗЕНКОВАЧНЫЙ ДИСК	TC-1000, TC-1010,312-FC
S8201501	3	ШУРУП ДЛЯ ЗЕНКОВАЧНОГО ДИСКА	TC-1000, TC-1010, 312-FC
S74197	3	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ ДЛЯ ЗЕНКОВАЧНОГО ДИСКА	TC-1000, TC-1010, 312-FC
144FB	1	ОДИН КОНТЕЙНЕР	

ТАБЛИЦА СОДЕРЖИМЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

CUTTER WHEEL Part# S74833 for Cutter # 406-FA	CUTTER WHEEL FOR PVC Part# S10000770 for Cutters # 206-FB, 206-FBP	CUTTER WHEEL Part# S74761 for Cutters # 206-FB, 206-FBP	GENERAL PURPOSE CUTTER WHEEL Part# S75015 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050	CUTTER WHEEL FOR SOFT COPPER ONLY Part# S16003162 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050	CONSTRICTOR ROLLER WHEEL Part# S76637 for Cutters # TC-1000, TC-1010, TC-1020, 312-FC
CUTTER WHEEL FOR STAINLESS STEEL Part# S75046 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050	CUTTER WHEEL Part # S32633 for Cutters # TC-1050, 227-FA	SPRING WASHER FOR REAMER BLADE Part# S74197 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC	REAMER BLADE Part # S7931801 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC	CUTTER WHEEL RETAINING SCREW Part# S26883 for Cutter# TC-1050	CUTTER WHEEL RETAINING SCREW Part# S74834 for Cutter # 406-FA
CUTTER WHEEL RETAINING SCREW Part # S77511 for Cutters # 206-FB, 206-FBP	CUTTER WHEEL RETAINING SCREW Part # S74762 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC, 174-F, TC-2050	RETAINING SCREW FOR REAMER BLADE Part # S8201501 for Cutters # TC-1000, TC-1010, 312-FC			

ТРЕХГОЛОВНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ

370-FH ТРЕХГОЛОВНЫЙ 180° ТРУБОГИБ

- СГИБАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ 1/4", 3/16", 3/8" И 1/2"
- ПРОИЗВОДИТ РОВНЫЕ ИЗГИБЫ ТОЧНОГО 180° РАДИУСА
- КАЛИБРОВАННЫЕ ОТМЕТКИ – ДЛЯ ТОЧНОГО ЛЕВОГО, ПРАВОГО И УГЛОВОГО ИЗГИБА
- РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОБА
- ОПТИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА – ДЛЯ КАЖДОГО РАЗМЕРА ТРУБЫ
- РУЧКИ С УПРУГОЙ ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО УДОБСТВА
- СДЕЛАННО ИЗ ЛЕГКОГО, КРЕПКОГО СПЛАВА АЛЮМИНИЯ
- **371-FH** МЕТРИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ – ДЛЯ 6 mm, 10 mm И 12 mm
- В НАЛИЧИИ ИМЕЕТСЯ ГРЕЙФЕРНАЯ УПАКОВКА

ОДНИМ КОМПАКТНЫМ И ТОЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВЫ МОЖЕТЕ ИЗОГНУТЬ 3 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ РАЗМЕРА ТРУБ ИЗ МЯГКОЙ МЕДИ, АЛЮМИНИЯ, И ТОНКОСТЕННОЙ СТАЛИ!

НОВИНКА

ОДНИМ ЛЕГКИМ И БЫСТРЫМ ДВИЖЕНИЕМ ИЗГИБАЕТ НА 180°

370-FH

ДИАМЕТР ТРУБЫ (in)	РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ (in)
1/4	11/16
3/8	1-1/8
1/2	1-1/2

371-FH

ДИАМЕТР ТРУБЫ (mm)	РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ (mm)
8	17.5
10	28.6
12	38.12

IMP® ТРЕХГОЛОВНЫЕ ТРУБОГИБЫ

ДЛЯ ТРУБ ИЗ МЯГКОЙ МЕДИ, АЛЮМИНИЯ, И ТОНКОСТЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" ДЕЛАЕТ ИЗГИБЫ ДО 90°

КАЛИБРОВАННЫЕ ОТМЕТКИ – ДЛЯ ТОЧНОГО ЛЕВОГО, ПРАВОГО И УКЛОВОГО ИЗГИБА. ДЕВЯНОСТОГРАДУСНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ДВИЖЕНИЕ И ТРЕБУЕТ МЕНЬШЕГО УСИЛИЯ. ДЛЯ МЯГКОЙ МЕДИ, АЛЮМИНИЯ И СТАЛИ

367-FH ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 1/8", 3/16" И 1/4" (3 mm, 4 mm И 6 mm) 9/16" (14.2mm) РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ. ВЕС 0.5 lbs.

368-FH ДЛЯ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 3/16", 1/4", 5/16" И 3/8" (6 mm И 8 mm) 15/16" (17.5 mm) РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ. ВЕС 1.0 lbs.

367-FH

368-FH

102-F-08

ТРУБОГИБЫ ПРУЖИНЯЩЕГО ТИПА

ДЛЯ ИЗГИБА ТРУБ ИЗ МЯГКОЙ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ ОТ 1/4" ДО 7/8"

ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗВОЛЯЮТ РУЧНОЕ ИЗГИБАНИЕ МЯГКИХ ТРУБ В ЛЮБУЮ ФОРМУ БЕЗ ОБВАЛА СТЕН. СДЕЛАНО ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРУЖИНЕСТОЙ СТАЛИ И ОБРАБОТАННО ЦИНКОМ. КОНЕЦ РАСЩИРЕННЫЙ ДЛЯ БЫСТРОГО СНЯТИЕ ТРУБ.

201-F НАБОР 8 ТРУБОГИБОВ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" И 7/8"

101-F НАБОР 6 ТРУБОГИБОВ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" И 5/8"

163-F НАБОР 4 ТРУБОГИБОВ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 1/4", 3/8", 1/2" И 5/8"

112-F НАБОР 3 ТРУБОГИБОВ ДЛЯ ДИАМЕТРА ТРУБ 1/4", 5/16" И 3/8"

НОМЕР В ТРУБЫ (in)	ДИАМЕТР	ДЛИНА (in)	ВЕС (oz)
102-F-04	1/4	10	3
102-F-05	5/16	10	3
102-F-06	3/8	10	4
102-F-07	7/16	12	6.25
102-F-08	1/2	12	6.5
102-F-10	5/8	12	8
102-F-12	3/4	12	10
102-F-14	7/8	12	10

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИЗГИБА ТРУБ ИЗ МЯГКОЙ МЕДИ, АЛЮМИНИЯ, ЛАТУНИ, СТАЛИ, НЕРЖАВЕЙКИ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

РЫЧАЖНЫЙ ВИД

364-FHA ТРУБОГИБ РЫЧАЖНОГО ВИДА

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 1/8" ДО 1" (6 mm ДО 12 mm)

6 КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗГИБАЕТ ТРУБЫ ОДНОГО РАЗМЕРА. БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТОМУ ВИДУ, ИНСТРУМЕНТ МОЖНО НАДЕТЬ НА ТРУБУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ ГЛАДКИЕ ИЗГИБЫ БОЛЬШОГО РАДИУСА (ДО 180°) С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ. СГИБАЕТ БЕЗ ЦАРАПАНИЯ И СПЛЮЩИВАНИЯ. УГЛЫ ПОМЕЧЕННЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ИЗГИБА. ШИРОКАЯ СКОБА ДЕРЖИТ ТРУБУ НАДЕЖНО.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДИАМЕТР ТРУБЫ (in.)	РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ (in.)	ВЕС (lbs.)
364-FH-02	1/8	3/8	0.5
364-FH-03	3/16	7/16	0.5
364-FHA-04	1/4	9/16	1.0
364-FHA-05	5/16	11/16	1.0
364-FHA-06	3/8	15/16	1.75
364-FHA-07	7/16	1-1/2	3.5
364-FHA-08	1/2	1-1/2	3.5
364-FHA-10*	5/8	2-1/4	5.5
364-FHA-12*	3/4	3	7.0
364-FHA-14*	7/8	3	10.5
364-FHA-16*	1	3-1/2	10.5

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРУБ ТОЛЬКО ОДНОГО РАЗМЕРА
СООТВЕТСТВУЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ GGG-B-191A TYPE III, CLASS 2.
*** ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ТРУБАМИ СДЕЛАННЫХ ИЗ ЗАКАЛЯННОЙ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ**

364-FHA-14
ИМЕЕТ ВЫДВИЖНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ УСИЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ РЫЧАГА. ВИД С ВЫДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА 7/8" И 1".

364-FHA-06
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА ОТ 1/4" ДО 1/2".

МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ТРУБОГИБОВ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДИАМЕТР ТРУБЫ (mm)	РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ		ВЕС	
		(mm)	(inches)	(кг)	(lbs.)
364-FHAM-6 mm	6	14.2	9/16	0.45	1.0
364-FHAM-8 mm	8	17.5	11/16	0.45	1.0
364-FHAM-10 mm	10	24.0	15/16	0.79	1.75
364-FHAM-12 mm	12	38.1	1-1/2	1.6	3.5

364-FH-02
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА 1/8" И 3/16".

364-FHA-10
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА 5/8" И 3/4".

364-FHB ТРУБОГИБ С ПОВОРАЧИВАЮЩИМСЯ РЫЧАГОМ

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 1/4" ДО 1/2" (6 mm ДО 12 mm)

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СЕРИЯ 364-FHB ИМЕЕТ ПОВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ ИЗГИБА. ЭТО СВОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО ИЗГИБОВ 180° С МЕНЬШИМ УСИЛИЕМ, УЛУДШЕННЫМ КОНТРОЛЕМ И БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РЫЧАГОВ (ЭТО СВОЙСТВО ОТЛИЧАЕТ НАШ ИНСТРУМЕНТ ОТ ДРУГИХ ТРУБОГИБОВ).

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДИАМЕТР ТРУБЫ (in)	РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ (in)	ВЕС (lbs.)
364-FHB-04	1/4	9/16	1.0
364-FHB-05	5/16	11/16	1.0
364-FHB-06	3/8	15/16	1.75
364-FHB-07	7/16	1-1/2	3.5
364-FHB-08	1/2	1-1/2	3.5

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 0°

ИЗГИБ НА

РЫЧАГ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ У 90°

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗГИБА НА 180°

МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ТРУБОГИБОВ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДИАМЕТР ТРУБЫ (mm)	РАДИУС ДО ЦЕНТРА ТРУБЫ		ВЕС	
		(mm)	(inches)	(кг)	(lbs.)
364-FHBM-6 mm	6	14.2	9/16	0.45	1.0
364-FHBM-8 mm	8	17.5	11/16	0.45	1.0
364-FHBM-10 mm	10	24.0	15/16	0.79	1.75
364-FHBM-12 mm	12	38.1	1-1/2	1.6	3.5

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРУБ ТОЛЬКО ОДНОГО РАЗМЕРА

ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА ОТ 1/4" ДО 1/2" И ОТ 6 mm ДО 12 mm

364-FHB-06 ЗАПАТЕНТОВАН

45° РАЗВАЛЬЦОВКА

45° 45° РАЗВАЛЬЦОВКА

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРА 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" И 5/8"

195-FC РАСШИРЯЕТ ТРУБЫ 7и РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. ИМЕЕТ КОМПАКТНУЮ СТАЛЬНУЮ НАКИДНУЮ РАЗВИЛИНУ И ЗАКАЛЕННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК. ТОЧНО ЗАЖИМАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ БЛОКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКОЛЬЖЕНИЕ ТРУБЫ. БЛАГОДАРЯ САМОЦЕНТРИРОВАЮЩЕЙ РАЗВИЛИНЕ С ВЕРТЛЮЖНЫМ, СТАЛЬНЫМ РАСШИРЯЮЩИМ КОНУСОМ ОБРАБОТАННЫМ ХРОМОМ ВЫ СМОЖИТЕ ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЕЕ ЛУЧШИЕ РАСШИРЕНИЯ С МЕНЬШИМ УСИЛИЕМ. КОНСТРУКЦИЯ РАЗВИЛИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРЕНИЕ ТРУБЫ ДАЖЕ ТАМ ГДЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И КОНЦОМ ТРУБЫ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ. ОТШЛИФОВАННОЕ НИКЕЛЕ-ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ. ВЕС 2.0 lbs.

296-FC

195-FC

45° РАЗВАЛЬЦОВКА МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ

395-FAM ТАКАЯ ЖЕ КАК 195-FC ТОЛЬКО ИМЕЕТ МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДИАМЕТРА ТРУБ 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm

195-FC, 296-FC

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ (in.)	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ (in.)	.028	.035	.035	.035	.035	.035	.035

395-FAM

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ (mm)	4	6	8	10	12	15	16
ТОЛЩИНА СТЕНКИ (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0